

## Leistungserklärung - Dichiarazione di Prestazione - Declaration of Performance

PE/ST/CL/OR/NU/NF/IN

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Produktlinie</b><br/><i>Linea di prodotto</i><br/><i>Product line</i></p>  | <p><b>LASA BIANCO</b><br/>Perla-Statuario-Classico-Ortes-Nuvolato-Nuvolato Forte- Individual</p>   |
| <p><b>2. Produkt</b><br/><i>Prodotto</i><br/><i>Product</i></p>   | <p>Bekleidungsplatten - intern &amp; extern<br/>Lastre per rivestimenti - interno &amp; esterno<br/>Slabs for cladding - internal &amp; external</p>   |
| <p><b>3. Produzent</b><br/><i>Produttore</i><br/><i>Producer</i></p>  | <p>LASA MARMO GMBH - LASA MARMO SRL<br/>Marmorstrasse 4 - Via del Marmo 4<br/>I - 39023 LAAS/LASA (BZ)</p>   |
| <p><b>4. Beschreibung des Materials</b><br/><i>Descrizione del materiale</i><br/><i>Description of material</i><br/>EN 12440:2018</p>   | <p>Handelsname / nome tradizionale / traditional name: LASA BIANCO<br/>Petrologische Familie / famiglia petrologica / petrological family: Marmo / marmo / marble<br/>Typische Farbe / colore tipico / typical colour: weiß / bianco / white<br/>Herkunft / origine / origin: Weißwasserbruch / Cava Acqua Bianca, Lasa - Bolzano, Alto Adige, Italy</p> |
| <p><b>5. Harmonisierte Norm</b><br/><i>Norma armonizzata</i><br/><i>Harmonized standard</i></p>   | <p>Bekleidungsplatten<br/>Lastre per rivestimenti<br/>Slabs for cladding</p>   |
| <p><b>6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b><br/><i>Sistema di valutazione e verifica costanza della prestazione</i><br/><i>System of assessment and verification of constancy of performance</i></p> | <p style="text-align: right;">IV</p>   |

**EN 1469:2015**

<b>7. Wesentliche Merkmale</b> <i>Caratteristiche essenziali</i> <i>Essential characteristics</i>	<b>Erklärte Leistungen</b> <i>Prestazioni dichiarate</i> <i>Declared performances</i>	<b>Prüfmethode nach Norm</b> <i>Metodo di prova secondo norma</i> <i>Test method according to norm</i>
<b>Rohdichte</b> <i>Massa volumica apparente</i> <i>Apparent density</i>	p : 2710 kg/m <sup>3</sup>	EN 1936:2007
<b>Offene Porosität</b> <i>Porosità aperta</i> <i>Open porosity</i>	p : 0,3 %	EN 1936:2007
<b>Biegefestigkeit</b> <i>Resistenza a flessione</i> <i>Flexural strength</i>	R : 15,1 MPa s : 2,4 MPa min : 10,7 MPa	EN 12372:2022
<b>Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck</b> <i>Assorbimento d'acqua a pressione atm</i> <i>Water absorption at atmospheric pressure</i>	A : 0,1 % max : 0,1 %	EN 13755:2008
<b>Biegefestigkeit nach 14 Frost-Tauzyklen</b> <i>Resistenza a flessione dopo 14 cicli gelo-disgelo</i> <i>Flexural strength after 14 frost-thaw cycles</i>	R : 11 MPa s : 0,9 MPa min : 9,2 MPa Δ : NPD %	EN 12371:2010 / EN 12372:2022
<b>Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tauzyklen</b> <i>Resistenza a flessione dopo 56 cicli gelo-disgelo</i> <i>Flexural strength after 56 frost-thaw cycles</i>	R : 11,7 MPa s : 0,7 MPa min : 10,3 MPa Δ : ND %	EN 12371:2010 / EN 12372:2022
<b>Petrographische Prüfung</b> <i>Esame petrografico</i> <i>Petrographic examination</i>	Marmor Marmo Marble	EN 12407:2019
<b>Widerstand gegen Alterung durch Wärmeschock</b> <i>Resistenza agli shock termici</i> <i>Resistance to ageing by thermal shock</i>	R : 11,4 MPa p : 0,3 %	EN 14066:2013
<b>Ausbruchlast am Ankerdornloch</b> <i>Carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio</i> <i>Breaking load at dowel hole</i>	d1 : 9,4 mm ba : 46 mm F : 1821 N s : 210 N min : 1381 N	EN 13364:2003
<b>Brandverhalten</b> <i>Reazione al fuoco</i> <i>Reaction to fire</i>	Klasse: Classe: A1 Class:	EN 13501-1:2019

- 8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.**

*La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.*

*The performances of the product, specified in points 1 and 2, are in accordance with the declared performances in point 7. This Declaration of Performance is published under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.*

Laas/Lasa  
06.09.2024

Ort & Datum - Luogo & data - Location & date

Unterschrift & Stempel - Firma & timbro - Signature & stamp

**LASA MARMO GMBH / SRL**  
Marmorstr. 4 Via del Marmo  
I - 39023 Laas / Lasa (BZ)  
Tel +39 / 0473 / 626624  
MwSt Nr./ P.IVA : 02219870215